

REINIGUNGS & PFLEGEANWEISUNG

Zur Werterhaltung
für alle KWG Bödenbeläge



50 Jahre **KWG**
Faszination Boden!

www.kwg-bodendesign.de

REINIGUNGS- & PFLEGEANWEISUNG

KWG Bodenbeläge im Wohnbereich

Egal wie schön und wie qualitativ hochwertig die Oberfläche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reinigung ist die Freude daran nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Reinigung und Pflege ist ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung Ihres KWG Bodenbelags.



1 HINWEIS

Diese Pflegeanweisung wurde auf alle KWG Bodenbeläge abgestimmt. Sie ist für Wohnbereiche mit normaler Beanspruchung gedacht. Für stark strapazierte Bereiche, wie Küchen und Flure, sowie gewerblich genutzte Bereiche empfehlen wir einen ergänzenden Oberflächenschutz mit einem Dr. Schutz PU Siegel. Bei stärker strukturierten Oberflächen, sowie Oberflächen mit Antislip Effekt wird keine Volleinpflge, sondern nur eine Wischpflege empfohlen.

2 VORBEUGENDE MAßNAHMEN

In Bereichen starker abrossiver Einwirkung (z.B. Stuhlrollen, Sandeintrag etc.) sind vorbeugende Maßnahmen (z.B. geeignete Schutzmatten, Sauberlaufzonen) angeraten. Diese Bereiche müssen intensiv gepflegt werden, bzw. es muss eine frühzeitige Sanierung in Abhängigkeit der Einwirkung in Betracht gezogen werden. Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (Empfehlung mindestens 3 bis 4 Schrittlängen) empfehlenswert, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages

und verringert die mechanische Belastung des Bodens. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten Möbelgleitern zu bestücken. Stuhl- und Möbelgleiter müssen regelmäßig gewartet werden. Bei Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach EN 12529 verwenden. Grundsätzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsarten und Versiegelungen ratsam, Stuhlrollenbereiche mit geeigneten Unterlagsmatten zu schützen – im gewerblichen wie im privaten Bereich. Bitte achten Sie auf weichmacherfreie Produkte.

3 VORBEREITENDE REINIGUNG FÜR DIE EINPFLEGE

Für die Auffrischung, sowie die Bauschlussreinigung vor der Ersteinpflege Boden gründlich reinigen. Wir empfehlen hierzu ein grünes Pad und KWG Grundreiniger oder KWG Aktivreiniger. Den Reiniger in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen, gut reinigen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Trocknen lassen. Bei schwimmend verlegten Belägen übermäßigen Wassereintrag und Pfützenbildung vermeiden.

4 EINPFLEGE / AUFFRISCHUNG

KWG Vollpflege gut aufschütteln. Zur Einpflege unverdünnt mit einem Wischwiesel oder Wischmop in einem gleichmäßigen, dünnen Film in Verlegerichtung auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn der Pflegefilm trittfest ist. Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach Verdunstung des Wassers (30-60 Minuten). Vorsichtig nutzbar 12 Stunden nach Trocknung der letzten Schicht

REINIGUNGS- & PFLEGEANWEISUNG

KWG Bodenbeläge im Wohnbereich

5 UNTERHALTSREINIGUNG UND WISCHPFLEGE

Zur Bodenreinigung KWG Aktivreiniger 1:200 dem Wischwasser zusetzen. Alternativ ist die Wischpflege mit der KWG Vollpflege möglich. Hierzu dieses 1:100 dem Wischwasser zusetzen.

6 ENTFERNUNG VON FLECKEN, GUMMIABSATZSTRICHEN UND KRATZERN

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünntem KWG Aktivreiniger in Verbindung mit einem Tuch oder dem beigelegten kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten schon nach kurzer Zeit im Bodenbelag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Das Scratchfix Reparatur Set ist die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf elastischen Böden.

7 AUFRISCHUNG DES OBERFLÄCHENSCHUTZES

Eine erste Auffrischung ist bedarfsabhängig erst nach einiger Zeit der Nutzung (ca. nach 3-6 Monaten) erforderlich, um stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflächen wieder aufzubessern. Dieser Vorgang sollte regelmäßig alle 3-6 Monate (je nach Bedarf und Verschmutzung) wiederholt werden. Gehen Sie hierzu wie unter Punkt 4 beschrieben vor. Bei starker Verschmutzung, bzw. ab der zweiten Auffrischung, empfehlen wir vorab eine Grundreinigung des Bodens.

8 GRUNDREINIGUNG

Überstarke und durch lange Nutzung angedunkelte Pflegemittelaufschichtungen vermeiden. Eine gelegentliche Grundreinigung entfernt alle Pflegekomponenten, abgenutzte Pflegefilme und eventuelle Anreicherungen von Verunreinigungen von der Oberfläche. Wir empfehlen hierfür KWG Grundreiniger. Nach einer Grundreinigung muss ein Boden neu eingepflegt werden. KWG Grundreiniger in einer Verdünnung von 1:5 mit Wasser gleichmäßig auf den Boden mit dem Wischmop vorlegen und je nach Hartnäckigkeit der zu beseitigenden Rückstände bis zu 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem grünen Pad die Oberfläche zum Ablösen der Pflegeschicht schrubben. Bei strukturierten Oberflächen zur Entfernung von fest-sitzendem Schmutz in Vertiefungen mit einer Schrubb-Bürste nacharbeiten. Den abgelösten Schmutz aufnehmen und den Bodenbelag mit klarem, warmem Wasser nachwischen bis das Wischwasser nicht mehr schäumt.

Bei schwimmend verlegten Belägen übermäßigen Wassereintrag vermeiden.

PFLEGE ÜBERSICHT

Reinigungsschritte	Produktempfehlung	Verwendung
Bauschlussreinigung	KWG Aktivreiniger KWG Grundreiniger	Reinigung
Erstpflege + Auffrischung	KWG Vollpflege	Oberflächenschutz
Tägl. Reinigung	KWG Aktivreiniger	Reinigung
Fleckenentfernung + Verkratzungen	Elatex Fleckenentferner Scratchfix Reparatur Set	Fleckenentfernung Kratzer behandeln
Grundreinigung + Neueinpflege	KWG Grundreiniger KWG Vollpflege	Reinigung Oberflächenschutz

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

KWG Wolfgang Gärtner GmbH
In den Kreuzwiesen 32
69250 Schönau
Tel.: +49 6228 9206 0
E-Mail: info@kwg-kork.de
www.kwg-bodendesign.de